

FV 60

Cod. 544

TRINCIATUTTO MULCHING TRAZIONATO CON MANUBRIO ORIENTABILE RAPIDO
 Ruote pneumatiche tractor da 13" (330mm) - Lame flottanti - Protezione anteriore basculante
 - 5 posizioni laterali rapide del manubrio - 5 posizioni di altezza rapide del manubrio - chiusura totale del manubrio per il trasporto.

DRIVE MULCHING FORESTRY MOWER WITH SWING HANDLEBAR
 13" pneumatic tractor wheels - Floating blades - Floating front protection - 5 rapid side positions of the handlebar - 5 rapid height positions of the handlebar - full closure of the handlebar for transport.

MULCHMÄHER MIT FAHRANTRIEG MIT DEM LENKER SCHAUKEL
 AS-Räder 13" - bewegliche Mähklingen - beweglicher Frontschutz - 5 Position Seite des Lenkers - 5 Stromschnellen des Lenkerhöhe Positionen - Closing des Lenkers für den Transport.

BROYEUR MULCHING TRACTÉ AVEC MANIPULÉ OSCILLANT
 Roues pneumatiques de tracteur de 13" (330 mm) - Lames flottantes - Protection antérieure basculante - 5 positions rapides de la hauteur du guidon - fermeture complète du guidon pour le transport.

IDEALE PER TAGLIARE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI



NOVITA' 2012



DETTAGLI / DETAILS / EINZELHEITEN / DÉTAILS

Lame flottanti - Floating blades - Bewegliche Klingen (A)
 Lames flottantes

Protezione anteriore basculante - Floating front protection (B)
 Beweglicher Frontschutz - Protection antérieure basculante



5 posizioni laterali del manubrio
 5 side positions
 5 positions Seite des Lenkers
 5 positions rapides latérale

MOTORIZZAZIONI
 MOTORIZATION
 MOTOR
 MOTORISATIONS

HONDA GCV 190 6 Hp

5 altezze rapide
 5 rapid height
 5 Positionen
 5 position rapides



Chiusura totale del manubrio per il trasporto
 Full closure of the handlebar for transport
 Closing des Lenkers für den Transport
 Fermeture complète du guidon pour le transport



DATI TECNICI / SPECIFICATION / TECHNISCHE DATEN / DONNES TECHNIQUES

MOTORE ENGINE MOTOR MOTEUR	CILINDRATA DISPLACEMENT HUBRAUM CILINDRÉE	POTENZA MAX MAX POWER MAX LEISTUNG PUISSANCE MAX	CARBURANTE FUEL KRAFTSTOFF CARBURANT	AVVIAMENTO STARTER ANLASSER DÉMARRAGE	TRASMISSIONE DRIVE ANTRIEB TRANSMISSION	MARCE GEAR VORWÄRTS MARCHES	VELOCITA' SPEED GESCHWINDIGKEIT VITESSE
HONDA GCV 190	190 cc	6 Hp 4,4 Kw	BENZINA VERDE UNLEADED GASOLINE BLEIFREIES BENZIN ESSENCE SANS PLOMB	A STRAPPO SELF-WINDING PULL REVERSIERSTARTER LANCEUR	MECCANICA MECHANICAL GETRIEBE MÉCANIQUE	1	2 Km/h
RUOTE WHEELS RÄDER ROUES	CARREGGIATA TRACK SPURBREITE VOIE	ALTEZZA TAGLIO CUTTING HEAD SCHNITTHÖHE HAUTEUR DE COUPE	LARGHEZZA TAGLIO CUTTING WIDTH SCHNITTBREITE LARGEUR DE COUPE	PESO A SECCO DRY WEIGHT GEWICHT POIDS À SEC	RUMOROSITA' NOISE GERÄUSCH NIVEAU SONORE	INGOMBRO DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONS	ALTEZZA MIN. MIN. HEIGHT MINDESTHÖHE HAUTEUR MIN.
TRACTOR 13" 13" TRACTOR PNEUMATISCHE 13" PNEUMATISCHES 13"	530 mm	30 - 45 - 60 mm	500 mm	65 Kg	93 dB/A	130 x 56 x 54 cm	43 cm